

**НЕЙРОН****БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ**

«БУУП-М»  
ЭТИКЕТКА  
НШЕК.465122.003ЭТ

Блок «БУУП-М» входит в состав Системы Переговорной Связи Лифта «СПСЛ-М». «БУУП-М» устанавливается в машинном помещении станции управления лифтом и предназначен для организации связи с устройствами переговорными «УПК-М-кабина» с адресом «0», устанавливаемым на посту приказов, с устройством переговорным «УП(П)-М-приямок», устанавливаемое в приямке лифта и устройством переговорным «УП-М».

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания:	220В
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	3Вт
Режим работы:	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры:	200x145x63мм
Масса:	0,93кг

Рабочие условия эксплуатации «БУУП-М»:

- температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование	Количество
Блок управления устройствами переговорной связи «БУУП-М»	1шт.
Этикетка «БУУП-М» НШЕК.465122.003ЭТ	1шт.
Руководство СПСЛ-М НШЕК.465129.002РЭ	1шт.
Шнур электрический ШВВП-2x0,5	1,5м
В.М4-6gx10.36.016 Винт ГОСТ 17473-80	4шт.
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78	4шт.
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4шт.
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70	4шт.

**ВНИМАНИЕ!** Аккумулятор служит для обеспечения работы устройства при пропадании сетевого напряжения. Емкость батареи обеспечивает работу устройства не менее 60 мин. Подключение аккумулятора производить только после монтажа системы «СПСЛ-М» путем установки перемычки на разъеме ХР4 (см. «Инструкцию по установке и эксплуатации»). При длительном простое лифта (более суток), демонтаже, хранении и транспортировке устройства перемычку необходимо удалить!

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-М» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Блок «БУУП-М» \_\_\_\_\_ » Зав.№ \_\_\_\_\_

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
(штамп ОТК)

**СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

В случае отказа в работе «БУУП-М» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, а/я 91, ООО «Нейрон»  
Юр. адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
www.lift-neiron.ru  
e-mail: info@lift-neiron.ru

**НЕЙРОН****БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ**

«БУУП-М»  
ЭТИКЕТКА  
НШЕК.465122.003ЭТ

Блок «БУУП-М» входит в состав Системы Переговорной Связи Лифта «СПСЛ-М». «БУУП-М» устанавливается в машинном помещении станции управления лифтом и предназначен для организации связи с устройствами переговорными «УПК-М-кабина» с адресом «0», устанавливаемым на посту приказов, с устройством переговорным «УП(П)-М-приямок», устанавливаемое в приямке лифта и устройством переговорным «УП-М».

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания:	220В
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	3Вт
Режим работы:	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры:	200x145x63мм
Масса:	0,93кг

Рабочие условия эксплуатации «БУУП-М»:

- температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование	Количество
Блок управления устройствами переговорной связи «БУУП-М»	1шт.
Этикетка «БУУП-М» НШЕК.465122.003ЭТ	1шт.
Руководство СПСЛ-М НШЕК.465129.002РЭ	1шт.
Шнур электрический ШВВП-2x0,5	1,5м
В.М4-6gx10.36.016 Винт ГОСТ 17473-80	4шт.
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78	4шт.
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4шт.
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70	4шт.

**ВНИМАНИЕ!** Аккумулятор служит для обеспечения работы устройства при пропадании сетевого напряжения. Емкость батареи обеспечивает работу устройства не менее 60 мин. Подключение аккумулятора производить только после монтажа системы «СПСЛ-М» путем установки перемычки на разъеме ХР4 (см. «Инструкцию по установке и эксплуатации»). При длительном простое лифта (более суток), демонтаже, хранении и транспортировке устройства перемычку необходимо удалить!

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-М» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Блок «БУУП-М» \_\_\_\_\_ » Зав.№ \_\_\_\_\_

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
(штамп ОТК)

**СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

В случае отказа в работе «БУУП-М» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, а/я 91, ООО «Нейрон»  
Юр. адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
www.lift-neiron.ru  
e-mail: info@lift-neiron.ru

